

ROCKSHOX

2020 Spezifikationen für Federgabeln



ÖLMENGE, LUFTDRUCK, FEDERRATE, BOTTOMLESS TOKENS UND
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INHALT

| | |
|--------------------------------------|----|
| ÖlVolumenn und Schmiermittel..... | 3 |
| Luftdruck für Luftfedern | 7 |
| Federhärten für Schraubenfedern..... | 12 |
| Bottomless Tokens | 13 |
| Technische Spezifikationen..... | 15 |

Verwenden Sie NUR RockShox-, SRAM- und Maxima-Federungsöle und Schmiermittel, sofern nicht anders angegeben. Die Verwendung andere Öle und Schmiermittel kann die Dichtungen beschädigen und die Leistung einschränken.

Beachten Sie für Wartungsanleitungen und -verfahren die entsprechende RockShox-Federgabel-Wartungsanleitung, die Sie unter www.sram.com/service finde.

Informationen zur SRAM-Garantie finden Sie unter: www.sram.com/warranty.

Informationen zur Marke SRAM finden Sie unter: www.sram.com/website-terms-of-use.

Ölvolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | Feder | Standrohr | | | | Unteres Gabelbein | |
| | | | | | Öl | Ölstand [†] (mm) | Volumen (mL) | Öl ^{**} | Volumen (mL) | | Öl ^{**} | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfettauftragen | Öl ^{**} | Volumen (mL) |
| 30 Gold | RL RL R [†] | 26 | 80-100 | Motion Control | RockShox 5 WT | 80-85 | 85 | RockShox 15 WT | 5 | Solo Air | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 10 |
| | | 27,5 | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 Silver | TK TK R [†] | 26 | 80-100 | Turnkey | RockShox 5 WT | 80-85 | 100 | RockShox 15 WT | 5 | Solo Air | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 10 |
| | | 27,5 | 123 | | | | Schraubenfeder | | | - | - | Schraubenfeder | | | | |
| | | 29 | 122 | | | | Solo Air | | | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | Luftkolben | | | | |
| | | | | | | | Schraubenfeder | | | - | - | Schraubenfeder | | | | |
| 35 Gold | RL RL R [†] | 27,5 B [*] | 100-160 | Motion Control | RockShox 5 WT | 85-90 | 170 | RockShox 15 WT | 10 | DebonAir | RockShox 5 WT | 3 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 10 |
| | | 29 B [*] | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluto | RL RL R [†] | 26 | 80-120 | Motion Control | RockShox 5 WT | 71-77 | 106 | RockShox 15 WT | 5 | Solo Air | - | - | SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 5 |
| BoXXer | Ultimate | 27,5 B [*] | 180-200 | Charger 2.1 | Maxima PLUSH 3 WT | - | Bleed | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | DebonAir | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 3 (positiv) 1 (negativ) | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 |
| | | 29 B [*] | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27,5 B [*] | 29 B [*] | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 B [*] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Judy Gold | RL RL R [†] | 27,5 B [*] 29 B [*] | 80-120 | Motion Control | RockShox 5 WT | 80-85 | 102 | RockShox 15 WT | 6 | Solo Air | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 6 |
| Judy Silver | TK TK R [†] | | | Turnkey | | | 122 | | | | | | | | | |

^{*}Boost
^{**}Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.
[†]Fernbedienbarer Einsteller
[‡]Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Ölvolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------|--|--------------|------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------|---|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | | Feder | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | |
| | | | | | Öl | Ölstand [†] (mm) | Volumen (mL) | Öl ^{**} | Volumen (mL) | Öl ^{**} | | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfettauftragen | Öl ^{**} | Volumen (mL) | |
| Lyrik | Ultimate Select+ | 27,5 B* 29 B* | 150-180 | Charger 2.1 | Maxima PLUSH 3 WT | - | Bleed | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | DebonAir | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 3 (positiv) 1 (negativ) | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | |
| | Select | | | Charger RC | | | | | | | | | | | | | |
| Paragon Gold | RL RL R† | 700c | 50-65 | Motion Control | RockShox 5 WT | 80-85 | 87 | RockShox 15 WT | 12 | Solo Air | RockShox 5 WT | 5 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 12 | |
| Paragon Silver | TK TK R† | | | Turnkey | | | 100 | | | Schraubenfeder | | | | - | | | - |
| Pike | Ultimate Select+ | 27,5 B* | 120-160 | Charger 2.1 | Maxima PLUSH 3 WT | - | Bleed | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | DebonAir | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 3 (positiv) 1 (negativ) | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | |
| | | 29 B* | 120-150 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29+ | 120-130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Select | 27,5 B* | 120-160 | Charger RC | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 120-150 | | | | | | | | | | | | | | |
| DJ | 26 | 100, 140 | Charger | | | | | | - | - | SRAM Butter | | | | | | |
| Reba | 26 | 26 | 80-120 | Rebound | RockShox 5 WT | 82-88 | 136 | RockShox 15 WT | 5 | Solo Air | - | - | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 5 | |
| | RL RL R† | 27,5 B* 29 B* | 100 110-120 | Motion Control | | 71-77 | 100 105 | | | | | | | | | | |
| Recon Gold | RL RL R† | 27,5 B 29 B 29 B | 80-130 | Motion Control | RockShox 5 WT | 80-85 | 130 | RockShox 15 WT | 6 | Solo Air | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 6 | |

*Boost
 **Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.
 †Fernbedienbarer Einsteller
 ‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Ölvolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDER- WEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------|---|-----------------|---|--------------------------|---|-----------------|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | Feder | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | |
| | | | | | Öl | Ölstand [‡] (mm) | Volumen (mL) | Öl ^{**} | Volumen (mL) | | Öl ^{**} | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfett auftragen | Öl ^{**} | Volumen (mL) |
| Recon | RL RL R [†] | 27,5 29 | 80-120 | Motion Control | RockShox 5 WT | 80-85 | 118 | RockShox 15 WT | 6 | Solo Air | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 6 |
| | | | 130-140 | | | 150 | | | | | | | | | | |
| | TK TK R [†] | 27,5 B* 29 B* | 80-150 | Turnkey | | 80-85 | 140 | | | 80-85 | 118 | Schraubenfeder | - | - | Schraubenfeder | 9 |
| | | | 80-100 | | | 140 | | | | | | | | | | |
| Recon Silver | TK | 26 | 100 | Turnkey | RockShox 5 WT | 80-85 | 150 | RockShox 15 WT | 6 | Solo Air | RockShox 5 WT | 6 (positiv) | PM600 [^] or SRAM Butter | Air Piston | RockShox 15 WT | 6 |
| Revelation | RC RC R [†] | 27,5 B* 29 B* | 120-160 | Motion Control | RockShox 5 WT | 100-106 | 155 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | DebonAir | - | - | SRAM Butter | Luftkolben | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 |
| | | | 120-150 | | | | | | | | | | | | | |
| RS-1 | RLC RL R [†] | 27,5 29 | 100-130 | Charger 2 | Maxima PLUSH 3 WT | - | Bleed | RockShox 15 WT | 5 | Solo Air | - | - | SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 5 |
| | | | 100-120 | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor | RL RL R [†] | 27,5 B* 29 B* | 80-150 | Motion Control | RockShox 5 WT | 80-85 | 130 | RockShox 15 WT | 6 | DebonAir | RockShox 5 WT | 2 (positiv) | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | RockShox 15 WT | 6 |
| SID | Ultimate Carbon | 27,5 B* 29 B* | 100 | Charger 2 | Maxima PLUSH 3 WT | - | Bleed | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 5 | DebonAir | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 2 (positiv) | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 5 |
| | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimate Select ⁺ | 27,5 B* 29 B* | 100-120 | Charger RL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Select | 27,5 B* 29 B* | 100 | Charger RL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100-120 | | | | | | | | | | | | | | |

[^]Boost
^{**}Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.
[†]Fernbedienbarer Einsteller
[‡]Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

ÖlVolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDER- WEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | Feder | Standrohr | | | | Unteres Gabelbein | |
| | | | | | Öl | Ölstand [‡] (mm) | Volumen (mL) | Öl ^{**} | Volumen (mL) | | Öl ^{**} | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfett auftragen | Öl ^{**} | Volumen (mL) |
| XC 30 | TK TK R [†] | 27,5 | 80-120 | Turnkey | RockShox 5 WT | 80-85 | 143 | - | - | Schraubenfeder | - | - | PM600 oder SRAM Butter | Schraubenfeder | - | - |
| | | 29 | 80-100 | | | | | | | | | | | | | |
| Yari | RC | 27,5 B [*] 29 B [*] | 150-180 | Motion Control | RockShox 5 WT | 100-106 | 180 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 | DebonAir | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy | 3 (positiv) 1 (negativ) | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light | 10 |
| | | 29+ | 100-160 | | | | | | | | - | - | | | | |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| 30 Gold | Solo Air | 26 27,5 29 | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | 27,5 29 | 120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| 30 Silver | Solo Air | 26 27,5 29 | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | 27,5 | 120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| Bluto | Solo Air | 26 | 80-120 | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 200 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|---------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| 35 Gold | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 100-120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 130-160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 163 psi |
| BoXXer | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 180 | <105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125-135 psi | 135-145 psi | 145-155 psi | 155+ psi | 200 psi |
| | | | 190-200 | <95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125-135 psi | 135-145 psi | 145+ psi | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Judy Gold | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| Judy Silver | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Lyrik | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 150 160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 163 psi |
| | | | 170 180 | <45 psi | 45-55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95+ psi | 148 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <132 lbs (<60 kg) | 132-155 lbs (60-70 kg) | 155-176 lbs (70-80 kg) | 176-198 lbs (80-90 kg) | >198 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Paragon Gold | Solo Air | 700c | 50 65 | 80-90 psi | 90-100 psi | 100-125 psi | 125-135 psi | 135+ psi | 165 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Pike | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 130 140 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 150 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | |
| | | 27,5 B* | 160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 194 psi |
| | | 29+ | 120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 130 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|---------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| Pike DJ | Solo Air | 26 | 100 | 100-115 psi | 115-130 psi | 130-145 psi | 145-160 psi | 160-175 psi | 175+ psi | 250 psi |
| | | | 140 | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <60lbs (<27 kg) | 60-80 lbs (27-36 kg) | 80-100 lbs (36-45 kg) | 100-120 lbs (45-54 kg) | 120 lbs (54 kg) | MAX, PSI |
|---------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Reba 26 | Solo Air | 26 | 80-120 | <25 psi | 25-40 psi | 40-55 psi | 55-75 psi | 75+ psi | 190 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| Reba | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 100 | <70 psi | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 195 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Reba | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 110-120 | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 200 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Recon Gold | Solo Air | 27,5 29 | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | | 130 | 40-60 psi | 60-75 psi | 75-90 psi | 90-105 psi | 105+ psi | 225 psi |
| | | 27,5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-130 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Recon RL | Solo Air | 27,5 29 | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | 27,5 B* 29 B* | | | | | | | |
| | | 27,5 29 | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | 27,5 B* 29 B* | | | | | | | |
| 27,5 27,5 B* 29 29 B* | 130-150 | | | | | | 200 psi | | |
| Recon Silver | Solo Air | 26 | 100 | | | | | | 205 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Revelation | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 130-140 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 150 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | |
| | | 27,5 B* | 160 | | | | | | | | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| RS-1 | Solo Air | 27,5 29 | 100 120 | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 200 psi |
| | | 27,5 | 130 | | | | | | |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|--------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Sektor | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | | 130-150 | 40-60 psi | 60-75 psi | 75-90 psi | 90-105 psi | 105+ psi | 225 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| SID | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 100 | <70 psi | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 195 psi |
| | | 29 B* | 120 | | | | | | | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Yari | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 150 160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 163 psi |
| | | | 170 180 | <45 psi | 45-55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95+ psi | 148 psi |
| | | 29+ | 100 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 110 120 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 130 140 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | |
| | | | 150 160 | <45 psi | 45-55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95+ psi | |

Federhärten für Schraubenfedern

| GABEL | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) |
|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 Silver | Silber Extraweich | Gelb Weich | Rot Mittel | Blau Hart | Schwarz Extrahart |
| Recon TK | | | | | |
| XC 30 | | | | | |

Bottomless Tokens

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 35 Gold | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 100 | 1 | 2 |
| | | | 120 | 1 | 2 |
| | | | 130 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 0 | 2 |
| | | | 150 | 0 | 2 |
| | | | 160 | 0 | 2 |
| Bluto | Solo Air | 26 | 80 | 4 | 4 |
| | | | 100 | 2 | 4 |
| | | | 120 | 0 | 4 |
| BoXXer | DebonAir | 29 B* | 180 | 2 | 6 |
| | | | 190 | 1 | 6 |
| | | 27,5 B* 29 B* | 200 | 0 | 6 |
| Lyrik | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 150 | 2 | 5 |
| | | | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| Pike DJ | Solo Air | 26 | 100 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 2 | 4 |

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|-------------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Pike | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 120 | 3 | 6 |
| | | | 130 | 2 | 6 |
| | | | 140 | 1 | 5 |
| | | | 150 | 0 | 4 |
| | | 27,5 B* | 160 | 0 | 4 |
| | | 29+ | 120 | 3 | 6 |
| | | | 130 | 3 | 6 |
| Reba 26 | Solo Air | 26 | 80 | 2 | 4 |
| | | | 100 | 2 | 4 |
| | | | 120 | 0 | 4 |
| Reba | Solo Air | 27. B* 29 B* | 100 | 0 | 3 |
| | | | 110 | 1 | 4 |
| | | | 120 | 0 | 4 |
| Revelation | DebonAir | 27,5 B* | 120 | 4 | 6 |
| | | | 130 | 3 | 6 |
| | | | 140 | 2 | 5 |
| | | | 150 | 1 | 4 |
| | | | 160 | 0 | 4 |
| | | 29 B* | 120 | 4 | 6 |
| | | | 130 | 3 | 6 |
| | | | 140 | 2 | 5 |
| | | | 150 | 1 | 4 |

Bottomless Tokens

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|--------|----------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RS-1 | Solo Air | 27,5 29 | 100 | 2 | 3 |
| | | | 120 | 0 | 3 |
| | | 27,5 | 130 | 0 | 3 |
| Sektor | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 80 | 0 | 2 |
| | | | 100 | 0 | 2 |
| | | | 120 | 0 | 2 |
| | | | 130 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 0 | 2 |
| | | | 150 | 0 | 2 |
| SID | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 100 | 0 | 3 |
| | | | 120 | 0 | 3 |
| Yari | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 150 | 2 | 5 |
| | | | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| | | 29+ | 100 | 5 | 7 |
| | | | 110 | 5 | 7 |
| | | | 120 | 4 | 7 |
| | | | 130 | 3 | 6 |
| | | | 140 | 3 | 6 |
| | | | 150 | 2 | 5 |
| | | | 160 | 2 | 5 |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|---------------|--|-----|-----|-----|-----|----|
| 30 Gold | 30 | 26 | 80 | Solo Air | Motion Control | 1 1/8 Aluminum | 9 QR | 40 | 453 | 160 | 220 | 680 | 58 | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 473 | | | | | | | | | | | | |
| | | 27,5 | 80 | | | 1 1/8 Aluminum Verjüngt | | 42 | 468 | | | 710 | 62 | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 488 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 508 | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | 80 | | | Verjüngt | | 46 51 | 487 | | | 755 | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 507 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 527 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 Silver | 30 | | | 26 | | 80 | Solo Air | | | Turnkey | 1 1/8 Aluminum Verjüngt | 9 QR | 40 | 455 | 160 | 220 | 680 | 58 | |
| | | | | | | | | 100 | 475 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27,5 | | 80 | 1 1/8 Aluminum Verjüngt | | | | 42 | | Coil Solo Air | 1 1/8 Aluminum 1 1/8 Stahl Verjüngt | | | 470 | 710 | 62 |
| | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 490 | | |
| 120 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 80 | | | 46 51 | 489 | 755 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | | | | 509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 Gold | 35 | | | 27,5 B* | 100 | DebonAir | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 37, 44 | 502 | | 180 | | 220 | 732 | | | 81 | | |
| | | | | | 120 | | | | | | 522 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 130 | | | | | | 532 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 140 | | | | | | 542 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150 | | | | | | 552 | | | | | | | | | | |
| | | 160 | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 35 Gold | 35 | 29 B* | 100 | DebonAir | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 44, 51 | 523 | 180 | 220 | 770 | 81 |
| | | | 120 | | | | | | 543 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 553 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 563 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 573 | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 583 | | | | |
| Bluto | 32 | 26 | 80 | Solo Air | Motion Control | Verjüngt | 15 x 150 | 51 | 491 | 160 | 220 | 760 | 116 |
| | | | 100 | | | | | | 511 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 531 | | | | |
| BoXXer | 35 | 27,5 B* | 200 | DebonAir | Charger 2.1 Damper Charger Damper RC | 1 1/8 Aluminum | 20 x 110 | 36, 46 | 581 | 200 | 220 | 732 | 81 |
| | | 29 B* | 180 | | | | | 582 | 770 | | | | |
| | | | 190 | | | | | 592 | | | | | |
| | | | 200 | | | | | 602 | | | | | |
| Judy Gold | 30 | 27,5 B* | 80 | Solo Air | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 42 | 472 | 160 | 220 | 732 | 81 |
| | | | 100 | | | | | | 492 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 512 | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | | | 490 | 770 | | | | |
| | | | 100 | | | | | 510 | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 530 | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|---|--|------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------|----|----------|----------------|---|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| Judy Silver | 30 | 27,5 B* | 80 | Solo Air | Turnkey | Verjüngt | 15 x 110 | 42 51 | 470 | 160 | 220 | 732 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | | | | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyrik | 35 | 27,5 B* | 150 | DebonAir | Charger 2.1 Damper Charger Damper RC | Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 542 | 180 | 220 | 732 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 552 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 170 | | | | | | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 180 | | | | | | 572 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 150 | | | | | | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 572 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 170 | | | | | | 582 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 180 | | | | | | 592 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Paragon Gold RL | | | | | | 30 | | | | | 700c | 50 | Solo Air | Motion Control | 1 1/8 Aluminum 1 1/8 Aluminum XL Verjüngt | 9 QR | 46 | 462 | 160 | 180 | 716 | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | 477 | | | | |
| Paragon Silver TK | 30 | 700c | 50 | Coil | Turnkey | 1 1/8 Aluminum 1 1/8 Aluminum XL 1 1/8 Stahl 1 1/8 Stahl XL Verjüngt | 9 QR | 46 | 462 | 160 | 180 | 716 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 65 | | | | | | 477 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFEN-BREITE MAX (mm) |
|---------|-----------------|--------------|---------------|----------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Pike | 35 | 27,5 B* | 120 | DebonAir | Charger 2.1 Damper Charger Damper RC | Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 512 | 180 | 220 | 732 | 81 |
| | | | 130 | | | | | | 522 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 532 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 542 | | | | |
| | | 29 B* | 120 | | | | | 531 | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 541 | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 551 | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 561 | | | | | |
| Pike DJ | 35 | 26 | 100 | Solo Air | Charger Damper | Verjüngt | 15 x 100 | 40 | 482 | 160 | 220 | 694 | 66 |
| | | | 140 | | | | | | 522 | | | | |
| Reba 26 | 32 | 26 | 80 | Solo Air | Motion Control | Verjüngt | 15 x 100 | 40 | 460 | 160 | 220 | 691 | 63 |
| | | | 100 | | | | | | 480 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 500 | | | | |
| Reba | 32 | 27,5 B* | 100 | Solo Air | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 42 | 487 | 160 | 220 | 714 | 81 |
| | | | 110 | | | | | | 497 | | | 712 | |
| | | | 120 | | | | | | 507 | | | 755 | |
| | | 29 B* | 100 | | | | | 506 | 760 | | | | |
| | | | 110 | | | | | 521 | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 531 | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFEN-BREITE MAX (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Recon Gold RL | 32 | 27,5 | 80 | Solo Air | Motion Control | Verjüngt | 15 x 100 | 42 | 469 | 160 | 220 | 714 | 62 |
| | | | 100 | | | | | | 489 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 509 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 519 | | | | |
| | | 27,5 B* | 80 | | | | | | 469 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 489 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 509 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 519 | | | | |
| | | 29 | 80 | | | | | 488 | 46 51 | | | 755 | |
| | | | 100 | | | | | 508 | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 528 | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 538 | | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | | | 488 | | | | | |
| | | | 100 | | | | | 508 | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 528 | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 538 | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFEN-BREITE MAX (mm) |
|----------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Recon RL | 32 | 27,5 | 80 | Solo Air | Motion Control | 1 1/8 Aluminum Verjüngt | 9 QR | | 466 | 160 | 220 | 710 | 62 |
| | | | 100 | | | | | | 486 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 506 | | | | |
| | | | 80 | | | | | | 470 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 490 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 510 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 520 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 530 | | | | |
| | | 27,5 B* | 80 | | | Verjüngt | 15 x 100 | 42 | 474 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | | | | 494 | |
| | | | 120 | | | | | | | | | 514 | |
| | | | 130 | | | | | | | | | 524 | |
| | | | 140 | | | | | | | | | 534 | |
| | | | 150 | | | | | | | | | 544 | |
| | | | 732 | | | | | | | | | 81 | |
| | | 29 | 80 | | | 1 1/8 Aluminum Verjüngt | 9 QR 15 x 100 | 37 46 | 485 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 505 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 529 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 539 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 549 | | | | |
| | | Verjüngt | 15 x 100 | | | 46 51 | 529 | 539 | 549 | | | 755 | 62 |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| Recon RL | 32 | 29 B* | 80 | Solo Air | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 42 51 | 493 | 160 | 220 | 770 | 81 | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 513 | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 533 | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 543 | | | | | | | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 553 | | | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 563 | | | | | | | | | | |
| Recon TK | 32 | 27,5 | 80 | Coil | Turnkey | 1 1/8 Stahl Verjüngt | 9 QR | 42 | 466 | 160 | 220 | 710 | 62 | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 486 | | | | | | | | | | |
| | | 27,5 B* | 80 | | | Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 474 | | | 732 | 81 | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 494 | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 514 | | | | | | | | | | |
| | | 29 | 80 | | | 1 1/8 Stahl Verjüngt | 9 QR 15 x 100 | 46 51 | 485 | | | 755 | 62 | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 505 | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | Verjüngt | 15 x 110 | 42 51 | 493 | | | 770 | 81 | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 513 | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 533 | | | | | | | | | | |
| | | Recon Silver TK | 32 | | | 26 | 100 | Solo Air | Turnkey | | | 1 1/8 Aluminum | 9 QR | 40 | 490 | 160 | 200 | 710 | 62 |
| | | Revelation | 35 | | | 27,5 B* | 120 | DebonAir | Motion Control | | | Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 512 | 180 | 220 | 732 | 82 |
| 130 | 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|------------|-----------------|--------------|---------------|----------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Revelation | 35 | 29 B* | 120 | DebonAir | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 42 51 | 531 | 180 | 220 | 770 | 81 |
| | | | 130 | | | | | | 541 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 551 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 561 | | | | |
| RS-1 | 32 | 27,5 | 100 | Solo Air | Charger 2 Damper | Verjüngter Carbonschaft | Predictive Steering | 42 | 497 | 160 | 220 | 710 | 62 |
| | | | 120 | | | | | | 507 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 517 | | | | |
| | | 29 | 100 | | | | | 516 | 751 | | | | |
| | | | 120 | | | | | 526 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor | 32 | 27,5 B* | 80 | DebonAir | Motion Control | Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 474 | 160 | 220 | 732 | 81 |
| | | | 100 | | | | | | 494 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 514 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 524 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 534 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 544 | | | | |
| | | | 29 B* | | | | | | 80 | | | | |
| | | 100 | | | | | | 513 | | | | | |
| | | 120 | | | | | | 533 | | | | | |
| | | 130 | | | | | | 543 | | | | | |
| | | 140 | | | | | | 553 | | | | | |
| | | 150 | | | | | | 563 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|-------|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------|---|------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| SID | 32 | 27,5 B* | 100 | DebonAir | Charger 2 Damper Charger Damper RL | Verjüngt Verjüngter Carbonschaft | 15 x 110 | 42 | 487 | 160 | 220 | 714 | 81 |
| | | 29 B* | | | | 110 | | Verjüngt | 51 | | | 506 | |
| | | | 120 | | | 521 | | | 531 | | | 760 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| XC 30 | 30 | 27,5 | 80 | Coil | Turnkey | 1 1/8 Aluminum 1 1/8 Stahl Verjüngt | 9 QR | 42 | 470 | 160 | 220 | 710 | 62 |
| | | | 100 | | | | | | 490 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 510 | | | | |
| | | 29 | 80 | | | 1 1/8 Stahl Verjüngt | | 46 51 | 489 | | | 755 | |
| | | | 100 | | | | | | 509 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFEN-BREITE MAX (mm) |
|-------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Yari | 35 | 27,5 B* | 150 | DebonAir | Motion Control | Tapered | 15 x 110 | 37 46 | 542 | 180 | 220 | 732 | 81 |
| | | | 160 | | | | | | 552 | | | | |
| | | | 170 | | | | | | 562 | | | | |
| | | | 180 | | | | | | 572 | | | | |
| | | 29 B* | 150 | | | | | 561 | | | | | |
| | | | 160 | | | | | 571 | | | | | |
| | | | 170 | | | | | 581 | | | | | |
| | | | 180 | | | | | 591 | | | | | |
| | | 29+ | 100 | | | | | 523 | 160 | 220 | 786 | 82 | |
| | | | 110 | | | | | 533 | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 543 | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 553 | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 563 | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 573 | | | | | |
| | | | 160 | | | | | 583 | | | | | |

UNTERNEHMENSSTZ ASIEN

SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan

WELTWEITER HAUPTSITZ

SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
USA

UNTERNEHMENSSTZ EUROPA

SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
Niederlande